

## Cofre Embutir E-ZA



E-ZA 56R—Com ranhura para depósitos



Estrutura em aço com tratamento de alta resistência.

Porta com espessura de 8 mm e corpo de 2 mm.

Trancas de 25mm em três faces da porta (lateral, superior e inferior).



Cor Azul metalizado



Código de usuário de 2 até 15 dígitos + código de emergência de 8 dígitos.



Retardo progrável até 99 minutos.



Iluminação interior LED's



Alimentação: Pilhas AA (1,5V)



Fechadura de emergência

	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			kg
	Altura	Largura	Fundo	Altura	Largura	Fundo	
<b>E-ZA 56</b>	560	400	300	450	360	250	33
<b>E-ZA 73</b>	730	450	300	620	410	250	42
<b>E-ZA 56R</b>	560	400	300	450	360	250	35

## Cofre Embutir 510-A



Gama intermédia de segurança de cofres de embutir. Estrutura frontal plana, o que possibilita a camuflagem através da aplicação de quadro na parede

Prateleiras removíveis para possibilitar o depósito de arquivadores ou portáteis. Possui um conjunto de 4 chaves (2 de uso corrente e duas de emergência)



Cor "Grafito" (RAL 7016)



Alimentação: Pilhas AA (1,5V)



Código de usuário de 2 a 15 dígitos + código de emergência de 8 dígitos.



Alimentação externa de emergência



Fechadura de emergência



Gorjas EN-1300 classe A

medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			
Altura	Largura	Fundo	Altura	Largura	Fundo	
510	372	300	430	326	260	22

## Cofre Embutir Certificado E-1200



Gama premium de segurança de cofres de embutir. Aço com tratamento de alta resistência. Porta com espessura de 12mm.

Cofre de Embutir certificado segundo a norma EN-1143 com Grau 2.

Sistema de corte por laser.

Sistema anti-broca

Aço tratado de alta resistência.



Cor "Gris Claro" (RAL 7035)



Alimentação: Pilhas AA (1,5V)



Código de usuário de 2 a 15 dígitos + código de emergência de 8 dígitos.



Retardo programável até 99 minutos.



Fechadura de emergência

Gorjas EN-1300 classe A

	medidas exteriores mm.			medidas interiores mm.			
	Altura	Largura	Fundo	Altura	Largura	Fundo	
<b>E-1232</b>	570	364	204	480	315	162	35
<b>E-1233</b>	570	364	304	480	315	262	36
<b>E-1243</b>	730	420	304	640	371	262	57